



Enthält keine gefährlichen
Stoffe gemäß Anhang XIV
der EU-Verordnung
1907/2006 (REACH)

Produktbeschreibung

Pflegemittel zum Auffrischen lackierter
Holzoberflächen

Einsatzgebiete

für Wohnmöbel, Türen etc.

Verarbeitungshinweise

Handauftrag
Material ist leichtentzündlich. Keine offene Glut
oder Feuer während der Verarbeitung und
Trocknung. Raum gut lüften!

Technische Daten

Lieferform: niedrigviskos
Nichtflüchtiger Anteil: 20 %
Dichte: 0,738 kg/l bei 20°C
Flammpunkt: < 21°C
Lagerstabilität: 99 Wochen im
verschlossenen
Originalgebinde
Lagertemperatur: 10 - 40°C
Lagerklasse nach BetrSichV: Leichtentzündlich.
Bitte neuestes Sicherheitsdatenblatt beachten!

Applikationsverfahren

Ballenauftrag: mit Ballen aus fuselfreiem,
weichen Tuch sparsam auftragen und gut
einarbeiten

Besondere Hinweise

Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich
aufbewahren! Nur restentleerte Gebinde der
Wertstoffsammlung bzw. Wiederverwertung
zuführen.

Allgemeine Hinweise zur Verarbeitung

Wir empfehlen deshalb grundsätzlich eine
Probelackierung zur Beurteilung von
Farbwirkung, Verbund und Trocknungsverlauf
unter Praxisbedingungen vorzunehmen.

Bestellhinweise

Bestell-Nr.: ZD 5487 / für helle
Hölzer
ZD 5488 / für dunkle
Hölzer
Gebindegrößen 1 l

Allgemeine Hinweise / Ausschluss

Unsere technischen Informationen werden laufend dem Stand der
Technik und den gesetzlichen Vorgaben angepasst. Die jeweils
aktuelle Version finden Sie im Internet unter www.hesse-lignal.de ->
handel/handwerk -> sortiment oder sprechen Sie den für Sie
zuständigen Kundenbetreuer an.
Die vorliegenden Angaben haben beratenden Charakter, sie
basieren auf bestem Wissen und sorgfältigen Untersuchungen nach
dem derzeitigen Stand der Technik. Eine Rechtsverbindlichkeit kann
aus diesen Angaben nicht abgeleitet werden. Außerdem verweisen
wir auf unsere Geschäftsbedingungen.
Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 wird
zur Verfügung gestellt.